

## Reinigen und Pflegen von glasierten Fliesen

Glasierte Fliesen gibt es in vielen Farben und Dimensionen. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwei Arten: Wandfliesen (Steingut) und Bodenfliesen (Steinzeug). Beiden gemeinsam ist die glasierte, geschlossene Oberfläche, die sehr unempfindlich und pflegeleicht ist. Nachstehende Hinweise erleichtern Ihnen die Pflege Ihres Belages auf dem Boden, in Küche und Bad.


### Erstreinigung von neuen Flächen



Sollten noch Reste von Fugenmörtel auf der Oberfläche sein, wischen Sie den Belag einmal mit Lithofin KF Sanitärreiniger, ca. 1:20 verdünnt. Für Kleinflächen geben Sie einen Schuss Lithofin KF Sanitärreiniger auf einen nassen Schwamm.

Die gereinigte Fläche stets mit klarem Wasser nachwischen oder abspülen.

### Reinigen stark verschmutzter Flächen



Führen Sie eine Grundreinigung durch: Lithofin KF Intensivreiniger bis 1:10 verdünnen und auftragen. So entfernen Sie hartnäckigen Allgemeinschmutz, Reste von Pflegemitteln, fettige und ölige Verschmutzungen. Die Fliesen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen zurück.



In Sanitärbereichen wie Bad, Dusche, Toilette verwenden Sie Lithofin KF Sanitärreiniger um Kalkablagerungen und andere Verkrustungen zu beseitigen.

### Schutz und Pflegeleichterung

Glasierte Fliesen können und müssen nicht imprägniert oder anderweitig geschützt werden. Wachs- oder Acrylatprodukte eignen sich nicht, da sie Schichten bilden. Diese Schicht würde Schmutz binden und die Unterhaltsreinigung erschweren. Zementfugen sind porös und können stärker verschmutzen. Durch eine Imprägnierung mit Lithofin KF Fugenschutz wird das Verschmutzen reduziert und das Reinigen erleichtert.

### Besondere Verunreinigungen

Schwarze Stockflecken und Schimmel auf Zement- und Silikonfugen entfernt man mit Lithofin KF Schimmel-Ex\*. Einfach aufsprühen und nach ca. 10 Minuten mit Wasser abwaschen. Auch geeignet bei pflanzlichen oder durch Lebensmittel verursachten Verfärbungen.

Frische Farbe, Holzlasuren, Wachse, Fette, Harze u.ä. entfernt man mit Lithofin LÖSEFIX.

△ Hinweis: Glasierte Fliesen müssen nicht säure- bzw. chemikalienbeständig sein. Machen Sie daher insbesondere bei empfindlichen Dekorfliesen eine kleine Probe an einer unauffälligen Stelle.

### Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · [www.lithofin.at](http://www.lithofin.at)  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)

### Pflege von Bodenflächen



Für einen sauberen, schönen und gepflegten Bodenbelag sollten Sie regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser einen Schuss (ca. 20 ml) Lithofin KF Pflegereiniger zu. Damit entfernen Sie allen Oberflächen-schmutz und erhalten den

Glanz.

### Pflege in Küche und Bad



Alle Flächen auf denen (kalkhaltiges) Wasser antrocknet, sollten Sie gelegentlich mit Lithofin KF Sanitärreiniger gründlich reinigen. Zum Schutz zementär gebundener Fugen sollten Sie die Flächen vorher mit Wasser abspritzen und/oder Lithofin KF Sanitärreiniger nur verdünnt einsetzen. Für Kleinflächen geben Sie einen Schuss Lithofin KF Sanitärreiniger auf einen nassen Schwamm.



Damit entfernen Sie Kalkablagerungen, Seifenrückstände, Urin- und Wasserstein

und erhalten wieder saubere, klare und glänzende Oberflächen. Chromarmaturen, Glas, Sanitär-Keramik, sowie die Fugen u.a. werden gleich mitgereinigt.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das **LITHOFIN-Service-Telefon: +49 7024 9403-20**

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D8.16gps).



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: